

METALLOTION PROTEC CE15L – ANTI-SPATTER

Bioloción anti-incrustante, listo para usar, a base de agua, libre de silicona



Características:

METALLOTION PROTEC CE15L es una loción anti-inflamable y anti-incrustante para rociar sobre piezas de trabajo y moldes

CE15L toma efecto en fase mojada y seca

CE15L es también un protector temporal de la corrosión

CE15L es no tóxico y biodegradable



Ventajas:

METALLOTION PROTEC CE15L es probado y aprobado para la soldadura, pintura, electro-capa, polvo-capa, cinc-capa, galvanización,...

CE15L es aprobado para la industria del automóvil, ingeniería de tráfico, tecnología costa afuera, ingeniería del envase, construcción de acero, industria de la grúa,...

Ningunos poros se presentan en la costura de la soldadura

CE15L es un agente de protección y de desengrase para todas las clases de superficies de metal - una limpieza ligera subsiguiente es suficiente



Porque Protec Anti-Spatter:

Todos los procesos de soldadura causan salpicón si es MAG, Punto, Láser o CuSi-soldar.

Aun en procesos optimizados no se puede evitar totalmente los salpicones.

Por eso una protección es necesaria para evitar costos derivados.

Una protección contra salpicón de soldadura no sólo protege sino también debe optimizar la misma, ayudar en limpieza y garantizar un recubrimiento sin problemas



CLAAS



Ventajas del cliente:

- ahorra costos y tiempo porque el tratamiento posterior está siendo cancelado
- más alta calidad por las superficies de metal libres de incrustaciones
- factor de costes y beneficios es > 100%
- tratamiento previo para cada tipo de tecnología de la capa no forma residuos



Aplicación

El uso del aerosol PROTEC HSP 3K o del ECO-rociador de PROTEC garantiza la atomización perfecta, la adherencia de soldadura óptima y la eficacia alta. El HLVP - Aerosol o el autómata del aerosol son convenientes para la producción en serie (p.e. industria del automóvil).

i Características:

- Tipo de sustancia activa: componentes vegetales del ácido graso emulsionados en agua
- Densidad (20°C): 0,98 g/ml
- Viscosidad (20°C): 9,5 seg DIN 53211/4
- Punto de inflamación: n.d.
- PH-Valor: 7,1
- Vida útil: min. 6 meses
- Unidad de comercio: envase de 10 litros

⚠ ¡Proteja contra helada! ¡Sacudida antes de usar!

Para más información contáctese por favor con:

Shogun Enterprises
Peter Aichholzer

e-mail: info@shogun.ws

office: +593 (7) 282 2785

Usuarios:

Renombradas compañías de todo el mundo están utilizando la protección anti-incrustante de PROTEC por más de 10 años. Ejemplos:

Industria automóvil: **BMW, Porsche, Toyota, VW, Thyssen, Volvo**

Industria vehicular: **Bombardier, Iveco, MAN**

Agricultura: **Case, Claas, Bomford Turner**

Construcción metálica: **Stahlbau Stoßfurt, Unger Steel**

Construcción maquinaria y grúas: **Abus, Caterpillar, Liebherr, Palfinger**

