



GRASA PROTECTORA ESPECIAL

Contiene aditivos contra oxidación y contra la corrosión y es especialmente formulado para proteger los contactos eléctricos donde haya peligro de oxidación, corrosión y subsiguiente malfuncionamiento y/o deformación como por ejemplo en

- Electrodo y bornes de baterías de motos, carros, embarcaciones, etc.
- Terminales de cables
- Contactos de aluminio

Ventajas:

- ✓ Protege contactos de metales de corrosión por medios agresivos como ácidos
- ✓ Extraordinario mecánicamente estable
- ✓ Excelente resistencia a la intemperie y al envejecimiento
- ✓ Excelente estabilidad química
- ✓ Resistente contra agua del mar cual lo hace predestinado para proteger todos los contactos eléctricos en embarcaciones marinas de cualquier tipo
- ✓ Versátil
- ✓ Apto para temperaturas de -30° / +130°; máximo +150° Celsius



Cumple con las normas y especificaciones de calidad:

- ✓ DIN 51 502 : KP2K-30 y ISO 6743 : ISO-L-XCCXFB2

Datos técnicos:

Parámetro	Unidad	Datos	Método de prueba
Código color		marrón	
Tipo jabón		Litio	
NLGI-Clase		2	
Penetración 60 golpes	mm/10 con 25° C	265-295	ISO 2137
Prueba contra corrosión		0-0	ISO 11007
Punto de goteo	° C	>180	Mettler
Viscosidad a 40° C	mm ² /s	120	ISO 3140
Temperatura de uso	° C	-30/+130	
Clasificación del producto		K2 K-30	DIN 51 825

Shogun Enterprises

Distribuidor oficial

www.shogun.ws

info@shogun.ws

(07) 282-2785, Rafael Maria Arízaga 14-48, Cuenca, Ecuador